



+7 (495) 009-36-06

info@omexpro.ru

www.omexpro.ru

Среднетемпературный однокомпрессорный агрегат на базе полугерметичных поршневых компрессоров Bitzer, R404A*												
Модель агрегата	Q, кВт Т _{0C} -10C Т _{кx} =45C ΔT=10K Т _н =2C	Масса, кг	Габаритные размеры			Присоед. размеры, мм				V, л ресивер	Потребл. кВт	Потребл. Ток, А
			Д, мм	Г, мм	В, мм	1	2	3	4			
						всасывание	нагнетание	конденсатора	к потребителям			
ЦХМ СТ 1 x 2KES-05Y	1,63	142	700	600	1100	16	12	12	12	4	1,5	2,8
ЦХМ СТ 1 x 2JES-07Y	2,25	142	700	600	1100	16	12	12	12	4	1,9	3,5
ЦХМ СТ 1 x 2HES-2Y	2,91	142	700	600	1100	16	12	12	12	4	2,4	4,5
ЦХМ СТ 1 x 2GES-2Y	3,35	148	700	600	1100	16	12	12	12	4	2,7	5
ЦХМ СТ 1 x 2FES-3Y	4,12	148	700	600	1100	16	12	12	12	6	3,4	6,1
ЦХМ СТ 1 x 2EES-3Y	5,36	184	650	700	1150	22	16	12	12	6	3,8	7,5
ЦХМ СТ 1 x 2DES-3Y	6,43	184	650	700	1150	22	16	12	12	8	4,6	8,6
ЦХМ СТ 1 x 2CES-4Y	7,96	196	650	700	1150	22	16	12	12	8	5,6	10
ЦХМ СТ 1 x 4FES-5Y	8,58	211	700	770	1300	22	16	12	12	10	5,8	10,8
ЦХМ СТ 1 x 4EES-6Y	10,76	211	700	770	1300	28	16	16	16	16	7,6	13,6
ЦХМ СТ 1 x 4DES-7Y	13,4	217	700	770	1300	28	22	16	16	16	8,9	16,5
ЦХМ СТ 1 x 4CES-9Y	15,76	217	700	770	1300	28	22	16	16	16	11,3	20,2
ЦХМ СТ 1 x 4VES-10Y	16,25	322	800	800	1400	28	22	16	16	25	12	19,9
ЦХМ СТ 1 x 4TES-12Y	19,76	324	800	800	1400	35	28	22	22	25	14	25,1
ЦХМ СТ 1 x 4PES-15Y	22,4	336	800	800	1400	42	28	22	22	25	16	28,2
ЦХМ СТ 1 x 4NES-20Y	27	355	800	800	1400	42	28	22	22	40	19	33,2
ЦХМ СТ 1 x 4JE-22Y	30,4	403	800	940	1400	42	28	22	22	40	21	37,2
ЦХМ СТ 1 x 4HE-25Y	35,9	421	800	940	1400	42	28	22	22	40	25	44
ЦХМ СТ 1 x 4GE-30Y	41	457	800	940	1400	54	35	28	28	63	28	51,2
ЦХМ СТ 1 x 6JE-33Y	45	502	870	1000	1400	54	35	28	28	63	30	53,2
ЦХМ СТ 1 x 6HE-35Y	52,8	508	870	1000	1400	54	35	28	28	63	36	64,4
ЦХМ СТ 1 x 6GE-40Y	60,2	511	870	1000	1400	54	35	28	28	63	42	73,9
ЦХМ СТ 1 x 6FE-50Y	73,5	516	870	1000	1400	54	42	28	28	80	51	96,2

Примечание*:

Размеры агрегатов не включают размеры отдельстоящих ресиверных станций

1 ресивер до 120 л 650x650 H= высоте ресивера

1 ресивер от 160 л и 2-х ресиверные 1500x1000 H= высоте ресивера

Низкотемпературный однокомпрессорный агрегат на базе полугерметичных поршневых компрессоров Bitzer, R404A**												
Модель агрегата	Q, кВт Т _{0C} -35C Т _{кx} =45C ΔT=10K Т _н =2C	Масса, кг	Габаритные размеры			Присоед. размеры, мм				V, л объем ресивер стандарт	Потребл. кВт	Потребл. Ток, А
			Д, мм	Г, мм	В, мм	1	2	3	4			
						всасывание	нагнетание	от конденсатора	к потребителям			
ЦХМ НТ 1 x 2HES-1Y	0,61	139	700	600	1100	16	12	12	10	2,5	2,2	3,8
ЦХМ НТ 1 x 2FES-2Y	0,91	144	700	600	1100	16	12	12	10	2,5	2,9	5,3
ЦХМ НТ 1 x 2EES-2Y	1,25	175	650	700	1150	22	16	12	10	4	3,3	6,0
ЦХМ НТ 1 x 2DES-2Y	1,54	175	650	700	1150	22	16	12	10	4	4,0	7,5
ЦХМ НТ 1 x 2CES-3Y	2	181	650	700	1150	22	16	12	10	6	5,0	9,1
ЦХМ НТ 1 x 4FES-3Y	2,21	198	700	770	1300	22	16	12	10	6	5,3	9,5
ЦХМ НТ 1 x 4EES-4Y	2,79	200	700	770	1300	28	16	12	10	6	6,9	12,2
ЦХМ НТ 1 x 4DES-5Y	3,33	211	700	770	1300	28	16	12	12	8	8,1	14,5
ЦХМ НТ 1 x 4CES-6Y	3,91	253	700	770	1300	28	16	12	12	8	9,7	17,7
ЦХМ НТ 1 x 4VES-7Y	3,59	282	800	800	1400	28	16	12	12	8	11,0	16,6
ЦХМ НТ 1 x 4TES-9Y	4,63	318	800	800	1400	35	16	12	12	10	13,0	19,9
ЦХМ НТ 1 x 4PES-12Y	4,9	324	800	800	1400	35	22	16	16	10	14,0	22,7
ЦХМ НТ 1 x 4NES-14Y	6,27	343	800	800	1400	35	22	16	16	16	17,0	26,6
ЦХМ НТ 1 x 4JE-15Y	7,67	388	800	940	1400	42	22	16	16	16	19,0	30,8
ЦХМ НТ 1 x 4HE-18Y	9,35	394	800	940	1400	42	22	16	16	25	22,0	36,7
ЦХМ НТ 1 x 4GE-23Y	11,3	406	800	940	1400	54	28	22	22	25	27,0	43,9
ЦХМ НТ 1 x 6JE-25Y	11,49	434	870	1000	1400	54	28	22	22	25	27,0	46,4
ЦХМ НТ 1 x 6HE-28Y	13,78	450	870	1000	1400	54	28	22	22	40	33,0	53,2
ЦХМ НТ 1 x 6GE-34Y	17,34	498	870	1000	1400	54	35	22	22	40	40,0	65,5
ЦХМ НТ 1 x 6FE-44Y	20,2	514	870	1000	1400	54	35	28	28	63	46,0	83,2

Примечание**:

Размеры агрегатов не включают размеры отдельстоящих ресиверных станций

1 ресивер до 120 л 650x650 H= высоте ресивера

1 ресивер от 160 л и 2-х ресиверные 1500x1000 H= высоте ресивера