

Среднетемпературный однокомпрессорный агрегат на базе спиральных компрессоров COPELAND, R404A*												
Модель агрегата	Q, кВт To=-10С Tк=45С ΔT=10К Tн= 2С	Масса, кг	Габаритные размеры			Присоед. размеры, мм				V, л	Потребл. кВт	Потребл. Ток, А
			Д, мм	Г, мм	В, мм	1	2	3	4			
						всасывание	нагнетание	от конденсатора	к потребителям	объем ресивер стандарт		
ЦХМ СТ 1-ZB15KCE	3,18	130	700	600	1100	16	12	12	12	10	1,9	3,5
ЦХМ СТ 1-ZB19KCE	3,7	130	700	600	1100	16	12	12	12	10	2,1	4,2
ЦХМ СТ 1-ZB21KCE	4,9	130	700	600	1100	22	16	12	12	10	2,6	5
ЦХМ СТ 1-ZB26KCE	5,3	170	650	700	1150	22	16	12	12	10	3,3	6,0
ЦХМ СТ 1-ZB29KCE	6,4	170	650	700	1150	22	16	12	12	10	3,2	7,3
ЦХМ СТ 1-ZB38KCE	8	200	650	700	1150	22	16	12	12	16	4,2	8,5
ЦХМ СТ 1-ZB45KCE	9,6	200	700	770	1300	28	16	16	16	16	5,0	10,0
ЦХМ СТ 1-ZB57KCE	12,7	200	700	770	1300	28	16	16	16	16	6,0	10,0
ЦХМ СТ 1-ZB76K5E	17,4	200	700	770	1300	35	22	16	16	16	8,2	15,5
ЦХМ СТ 1-ZB95K5E	21,5	320	800	800	1400	35	28	22	22	25	10,5	20,0
ЦХМ СТ 1-ZB114 K5E	25,1	320	800	800	1400	42	28	22	22	25	12,7	25,0

Примечание\*:

Размеры агрегатов не включают размеры отдельностей ресиверных станций

1 ресивер до 120 л 650x650 H= высоте ресивера

1 ресивер от 160 л и 2-х ресиверные 1500x1000 H= высоте ресивера

Низкотемпературный однокомпрессорный агрегат на базе спиральных компрессоров COPELAND, R404A**												
Модель агрегата	Q, кВт To=-35С Tк=45С ΔT=10К Tн= 2С	Масса, кг	Габаритные размеры			Присоед. размеры, мм				V, л	Потребл. кВт	Потребл. Ток, А
			Д, мм	Г, мм	В, мм	1	2	3	4			
						всасывание	нагнетание	от конденсатора	к потребителям	объем ресивер стандарт		
ЦХМ НТ 1-ZF09K4E	1,6	165	650	700	1150	22	12	10	10	10	2	5
ЦХМ НТ 1-ZF11K4E	2	180	650	700	1150	22	12	10	10	10	2,5	5,5
ЦХМ НТ 1-ZF13K4E	2,3	180	700	770	1300	22	12	10	10	10	5,6	5,5
ЦХМ НТ 1-ZF15K4E	2,7	180	700	770	1300	22	12	10	10	10	3,5	7,0
ЦХМ НТ 1-ZF18K4E	3,2	200	700	770	1300	28	12	10	10	16	4,2	7,0
ЦХМ НТ 1-ZF13KVE EVI	3,7	220	700	770	1300	28	16	10	10	16	3,4	6,5
ЦХМ НТ 1-ZF25K4E	4,1	280	800	800	1400	28	16	12	12	16	4,1	8,0
ЦХМ НТ 1-ZF18KVE EVI	6	300	800	800	1400	35	16	12	12	25	4,7	8,5
ЦХМ НТ 1-ZF34K4E	5,4	300	800	800	1400	35	16	12	12	25	5,6	12,2
ЦХМ НТ 1-ZF25KVE EVI	7,2	320	800	800	1400	35	22	16	16	25	5,4	9,5
ЦХМ НТ 1-ZF41K4E	6,8	320	800	800	1400	35	22	16	16	25	6,9	15,5
ЦХМ НТ 1-ZF49K4E	8,1	360	800	940	1400	42	22	16	16	25	8,4	15,5
ЦХМ НТ 1-ZF34KVE EVI	9,7	360	800	940	1400	42	22	16	16	25	7,3	15,0
ЦХМ НТ 1-ZF41KVE EVI	11,7	400	800	940	1400	54	28	22	22	25	9,0	18,5
ЦХМ НТ 1-ZF49KVE EVI	13,1	400	870	1000	1400	54	28	22	22	25	10,3	19,0

Примечание\*\*:

Размеры агрегатов не включают размеры отдельностей ресиверных станций

1 ресивер до 120 л 650x650 H= высоте ресивера

1 ресивер от 160 л и 2-х ресиверные 1500x1000 H= высоте ресивера