



+7 (495) 009-36-06

[info@omexpro.ru](mailto:info@omexpro.ru)

[www.omexpro.ru](http://www.omexpro.ru)

Среднетемпературный двухкомпрессорный агрегат на базе полугерметичных поршневых компрессоров Bitzer, R404A*													
Модель агрегата	Q, кВт То-10С Тк=45С ΔТ=10К Тн= 2С	Масса, кг	Габаритные размеры			Присоед. размеры, мм				V, л ресивер стандарт	N кол-во вибропор	Потребл. кВт	Потребл. Ток, А
			Д, мм	Г, мм	В, мм	1	2	3	4				
						всасывание	нагнетание	от конденсатора	к потребителям				
ЦХМ СТ 2 x 2HES-2Y	5,82	160	1400	800	1000	22	16	12	12	10	4	4,8	9,0
ЦХМ СТ 2 x 2FES-3Y	8,24	160	1400	800	1000	22	16	12	12	10	4	6,8	12,2
ЦХМ СТ 2x 2EES-3Y	10,72	210	1400	800	1000	35	22	16	16	16	4	7,6	15,0
ЦХМ СТ 2 x 2DES-3Y	12,86	210	1400	800	1000	35	22	16	16	16	4	9,2	17,2
ЦХМ СТ 2 x 2CES-4Y	15,92	210	1400	800	1000	35	22	16	16	16	4	11,2	20,0
ЦХМ СТ 2 x 4FES-5Y	17,16	240	1400	800	1000	35	22	22	22	25	4	11,6	21,6
ЦХМ СТ 2 x 4EES-6Y	21,52	240	1400	800	1000	54	28	22	22	25	4	15,2	27,2
ЦХМ СТ 2 x 4DES-7Y	26,80	240	1400	800	1000	54	28	22	22	40	4	17,8	33,0
ЦХМ СТ 2 x 4CES-9Y	31,52	245	1400	800	1000	54	28	22	22	40	4	22,6	40,4
ЦХМ СТ 2 x 4VES-10Y	32,50	340	1450	900	1000	54	28	22	22	40	4	24,0	39,8
ЦХМ СТ 2 x 4TES-12Y	39,52	340	1450	900	1000	54	28	22	22	40	4	28,0	50,2
ЦХМ СТ 2 x 4PES-15Y	44,80	355	1450	900	1000	54	35	28	28	63	4	32,0	56,4
ЦХМ СТ 2 x 4NES-20Y	54,00	360	1450	900	1000	54	35	28	28	63	4	38,0	66,4
ЦХМ СТ 2 x 4JE-22Y	60,80	550	1900	980	1500	76	42	28	28	63	4	42,0	74,4
ЦХМ СТ 2 x 4HE-25Y	71,80	565	1900	980	1500	76	42	28	28	63	4	50,0	88,0
ЦХМ СТ 2 x 4GE-30Y	82,00	570	1900	980	1500	76	42	28	28	100	4	56,0	102,4
ЦХМ СТ 2 x 6JE-33Y	90,00	605	1900	980	1500	76	42	28	28	100	4	60,0	106,4
ЦХМ СТ 2 x 6HE-35Y	105,60	615	1900	980	1500	89	54	35	35	120	4	72,0	128,8
ЦХМ СТ 2 x 6GE-40Y	120,40	620	1900	980	1500	89	54	35	35	160	4	84,0	147,8
ЦХМ СТ 2 x 6FE-50Y	147,00	625	1900	980	1500	89	54	42	42	160	4	102,0	192,4

Примечание\*:

Размеры агрегатов не включают размеры ресиверных станций

1 ресивер до 120 л 650x650 H= высоте ресивера

1 ресивер от 160 л и 2-х ресиверные 1500x1000 H= высоте ресивера

Низкотемпературный двухкомпрессорный агрегат на базе полугерметичных поршневых компрессоров Bitzer, R404A**													
Модель агрегата	Q, кВт То-35С Тк=45С ΔТ=10К Тн= 2С	Масса, кг	Габаритные размеры			Присоед. размеры, мм				V, л ресивер стандарт	N кол-во вибропор	Потребл. кВт	Потребл. Ток, А
			Д, мм	Г, мм	В, мм	1	2	3	4				
						всасывание	нагнетание	от конденсатора	к потребителям				
ЦХМ НТ 2x2FES-2Y	1,82	160	1400	800	1000	22	16	12	12	10	4	5,8	10,6
ЦХМ НТ 2 x2EES-2Y	2,50	210	1400	800	1000	35	22	12	12	10	4	6,6	12,0
ЦХМ НТ 2 x2DES-2Y	3,08	210	1400	800	1000	35	22	12	12	10	4	8,0	15,0
ЦХМ НТ 2 x2CES-3Y	4,00	210	1400	800	1000	35	22	12	12	10	4	10,0	18,2
ЦХМ НТ 2 x4FES-3Y	4,42	240	1400	800	1000	35	22	16	16	16	4	10,6	19,0
ЦХМ НТ 2 x4EES-4Y	5,58	240	1400	800	1000	54	28	16	16	16	4	13,8	24,4
ЦХМ НТ 2 x 4DES-5Y	6,66	240	1400	800	1000	54	28	16	16	25	4	16,2	29,0
ЦХМ НТ 2 x 4VES-7Y	7,18	340	1450	900	1000	54	28	16	16	25	4	22,0	33,2
ЦХМ НТ 2 x4TES-9Y	9,26	340	1450	900	1000	54	28	22	22	25	4	26,0	39,8
ЦХМ НТ 2 x4PES-12Y	9,80	355	1450	900	1000	54	35	22	22	25	4	28,0	45,4
ЦХМ НТ 2 x 4NES-14Y	12,54	360	1450	900	1000	54	35	22	22	25	4	34,0	53,2
ЦХМ НТ 2 x4JE-15Y	15,34	550	1900	980	1500	76	42	22	22	40	4	38,0	61,6
ЦХМ НТ 2 x4HE-18Y	18,70	565	1900	980	1500	76	42	22	22	40	4	44,0	73,4
ЦХМ НТ 2 x4GE-23Y	22,60	570	1900	980	1500	76	42	28	28	63	4	54,0	87,8
ЦХМ НТ 2 x6JE-25Y	22,98	605	1900	980	1500	76	42	28	28	63	4	54,0	92,8
ЦХМ НТ 2 x6HE-28Y	27,56	615	1900	980	1500	89	54	28	28	63	4	66,0	106,4
ЦХМ НТ 2 x6GE-34Y	34,68	620	1900	980	1500	89	54	28	28	80	4	80,0	131,0
ЦХМ НТ 2 x6FE-44Y	40,40	625	1900	980	1500	89	54	28	28	100	4	92,0	166,4

Примечание\*\*:

Размеры агрегатов не включают размеры ресиверных станций

1 ресивер до 120 л 650x650 H= высоте ресивера

1 ресивер от 160 л и 2-х ресиверные 1500x1000 H= высоте ресивера