

Среднетемпературный трехкомпрессорный агрегат на базе полугерметичных поршневых компрессоров Bitzer, R404A*													
Модель агрегата	Q, кВт T ₀ =-10С T _к =45С ΔT=10К T _п =2С	Масса, кг	Габаритные размеры			Присоед. размеры, мм				V, л	N	Потребл. кВт	Потребл. ТоК, А
			Д, мм	Г, мм	В, мм	1	2	3	4				
						всасывание	нагнетание	от конденсатора	к потребителям				
ЦХМ СТ 3х 2СЕС-4У	24	355	1800	800	1000	42	22	22	22	40	6	16,8	30,0
ЦХМ СТ 3х 4ФЕС-5У	26	400	1800	800	1000	42	22	22	22	40	6	17,4	32,4
ЦХМ СТ 3х 4ЕЕС-6У	32	400	1800	800	1000	54	28	22	22	40	6	22,8	40,8
ЦХМ СТ 3х 4ДЕС-7У	40	410	1800	800	1000	54	28	22	22	40	6	26,7	49,5
ЦХМ СТ 3х 4СЕС-9У	47	410	1800	800	1000	54	35	28	28	63	6	33,9	60,6
ЦХМ СТ 3х 4ВЕС-10У	49	500	1910	980	1000	54	28	28	28	63	6	36,0	59,7
ЦХМ СТ 3х 4ТЕС-12У	59	535	1910	980	1000	54	35	28	28	63	6	42,0	75,3
ЦХМ СТ 3х 4РЕС-15У	67	555	1910	980	1000	64	35	28	28	80	6	48,0	84,6
ЦХМ СТ 3х 4НЕС-20У	81	560	1910	980	1000	64	35	28	28	100	6	57,0	99,6
ЦХМ СТ 3х 4УЕ-22У	91	920	2600	980	1500	2х76	42	28	28	100	6	63,0	111,6
ЦХМ СТ 3х 4НЕ-25У	108	940	2600	980	1500	2х76	42	28	28	100	6	75,0	132,0
ЦХМ СТ 3х 4ГЕ-30У	123	950	2600	980	1500	2х76	42	35	35	120	6	84,0	153,6
ЦХМ СТ 3х 6УЕ-33У	135	1000	2600	980	1500	2х76	54	42	42	160	6	90,0	159,6
ЦХМ СТ 3х 6НЕ-35У	158	1010	2600	980	1500	2х76	54	42	42	160	6	108,0	193,2
ЦХМ СТ 3х 6ГЕ-40У	181	1020	2600	980	1500	2х76	64	54	54	200	6	126,0	221,7
ЦХМ СТ 3х 6РЕ-50У	221	1030	2600	980	1500	2х76	64	54	54	250	6	153,0	288,6

Примечание*:

Размеры агрегатов не включают размеры ресиверных станций

1 ресивер до 120 л 650х650 Н= высоте ресивера

1 ресивер от 160 л и 2-х ресиверные 1500х1000 Н= высоте ресивера

Низкотемпературный трехкомпрессорный агрегат на базе полугерметичных поршневых компрессоров Bitzer, R404A**													
Модель агрегата	Q, кВт T ₀ =-35С T _к =45С ΔT=10К T _п =2С	Масса, кг	Габаритные размеры			Присоед. размеры, мм				V, л	N	Потребл. кВт	Потребл. ТоК, А
			Д, мм	Г, мм	В, мм	1	2	3	4				
						всасывание	нагнетание	от конденсатора	к потребителям				
ЦХМ НТ 3х 4ДЕС-5У	10	400	1800	800	1000	54	28	16	16	25	6	24,3	43,5
ЦХМ НТ 3х 4ВЕС-7У	11	410	1910	980	1000	54	28	16	16	25	6	33,0	49,8
ЦХМ НТ 3х 4ТЕС-9У	14	515	1910	980	1000	54	35	16	16	25	6	39,0	59,7
ЦХМ НТ 3х 4РЕС-12У	15	535	1910	980	1000	64	35	22	22	40	6	42,0	68,1
ЦХМ НТ 3х 4НЕС-14У	19	535	1910	980	1000	64	35	22	22	40	6	51,0	79,8
ЦХМ НТ 3х 4УЕ-15У	23	880	2600	980	1500	2х76	42	22	22	40	6	57,0	92,4
ЦХМ НТ 3х 4НЕ-18У	28	880	2600	980	1500	2х76	42	22	22	40	6	66,0	110,1
ЦХМ НТ 3х 4ГЕ-23У	34	905	2600	980	1500	2х76	42	28	28	63	6	81,0	131,7
ЦХМ НТ 3х 6УЕ-25У	34	950	2600	980	1500	2х76	54	28	28	63	6	81,0	139,2
ЦХМ НТ 3х 6НЕ-28У	41	980	2600	980	1500	2х76	54	28	28	100	6	99,0	159,6
ЦХМ НТ 3х 6ГЕ-34У	52	990	2600	980	1500	2х76	64	35	35	120	6	120,0	196,5
ЦХМ НТ 3х 6РЕ-44У	61	1025	2600	980	1500	2х76	64	35	35	120	6	138,0	249,6

Примечание*:

Размеры агрегатов не включают размеры ресиверных станций

1 ресивер до 120 л 650х650 Н= высоте ресивера

1 ресивер от 160 л и 2-х ресиверные 1500х1000 Н= высоте ресивера